

Серия ARROW

Опции

Опция	Описание	Arrow III	Arrow V
Transfer	Возможность обмена клипами и плейлистами между серверами slomo.tv в локальной сети.	Включено	Включено
Game Analyzer	Телестратор для наложения графических элементов (линий, стрелок, изогнутых стрелок, кругов и т.д.) и свободной графики на «live» видео. Рекомендовано использовать графический планшет «Wacom Cintiq» (не входит в опцию).	Включено	Включено
Расширенный экспорт	MXF/QT экспорт записанного материала в нативные файлы Apple Final Cut, Avid MC и Adobe Premiere с кодеками DVCPPro / ProRes / DNxHD.	✓	✓
Поддержка 3G-SDI	Работа с сигналами 3G-SDI для телепроизводства в режимах 1080p50/60 и 1080i100/200.	✓	✓
DMR™	Многоканальная запись видео напрямую в нативные файлы нелинейных монтажных станций (NLE) с кодеками ProRes, AVID DNxHD, DVCPPro HD, DVCPPro 50, IMX, XDCAM 50, AVC-Intra 100/XAVC.	3 DMR™ Racks	3 DMR™ Racks
Super Motion	Поддержка высокоскоростных 2х, 3х, 4х Super Motion камер. (Требует 2...4 выделенных SDI видеовхода).	✓	✓
Xtra Motion	Поддержка 6х GVG LDX-86 HS/XS камер (Требует 3 выделенных 3G SDI видеовхода) в режиме 180p/360i.	✓	✓
HyperMotion	Поддержка 1000FPS Ikegami Hi Motion-II камеры (Требует от 1 до 3 выделенных SDI видеовходов). Включает специализированный кабель для Ikegami Hi Motion-II camera remote.	✓	✓
Второе независимое рабочее место	Дополнительное рабочее место оператора повторов для работы с сигналами 3G/HD. В опцию входит повторный пульт для каждого дополнительного рабочего места.	✗	✓

Опция	Описание	Arrow III	Arrow V
Встроенный SSD массив *	Встроенный дисковый массив на базе SSD дисков делает систему легкой, надежной и невосприимчивой к сильным вибрациям при перевозке.	✓	Включено
Редундантный блок питания*	Парный редундантный блок питания	✓	✓
Контроллер SAS *	SAS RAID Контроллер с 4 внешними 12G SAS портами	✓	✓
Увеличение ёмкости встроенного дискового массива *	Увеличение объема встроенной памяти до 133/266/400 часов HD видео 100Мбит/с	✓ До 133 часов	✓
4...16-канальное приложение для видеосудейства videoReferee®	Приложение videoReferee® для работы с 4...16 камерами. Жестовое управление, включая поиск по записанным каналам, разметку событий и воспроизведение с регулируемой скоростью. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 записанных канала – поиск, 1 записанный канал – Поиск / Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 записанный канал – поиск в режиме Zoom. Включает специализированный пульт Control-VR.	✓ До 8 камер	✓
Замена стандартного повторного пульта на Control ZR*	Улучшенная модель повторного пульта, оснащенная 51 кнопкой с RGB подсветкой, Jog Shuttle и ручкой T-bar оригинальной конструкции, обеспечивающей до 1024 значений положения рычага. Подключение по RS232/422, USB и Ethernet.	✓ (включено для модели на SSD дисках)	Включено
Примечание: * – доступно при заказе.			