mini-2x-vR-Cam
Технические характеристики

Параметры	mini-2x-vR-Cam-zoom	mini-2x-vR-Cam-wide
Видео выход		
Ethernet	1	
Интерфейс управления		
Ethernet	100 Мбит (RJ-45)	
Светочувствительная матрица		
	1/1.8" SONY IMX385 CMOS	
Кратность зума		
	18x оптический зум	3x оптический зум
Разрешение		
	1280×720 59.94p, 1280×720 50p, 1920×1080 50i, 1920×1080 59.94i, 1920×1080 25p, 1920×1080 29.97p, 1920×1080 50p, 1920×1080 59.94p, 1920×1080 100p, 1920×1080 119.88p	
Видеоформат		
	PAL / NTSC	
Система сканирования		
	Прогрессивная, чересстрочная	
Минимальное освещение		
	Color: 0.5 lux, BW: 0.1lux, Color DSS: 0.125 lux, BW DSS: 0.025 lux	
Отношение сигнал/шум		
	более 50 дБ	
Управление экспозицией		
	Автоматическое / Ручное	
Температура		
рабочая / хранения	от -20°C до +60°C (от -4°F до 140°F) при влажности менее 90%	
Влажность		
рабочая / хранения	от 0% до 90%	
Электропитание		
Интерфейс	Ethernet – PoE (RJ-45)	
Потребляемая мощность	не более 15 Вт	
Физические параметры		
Размеры, мм	175 × 67 × 63	149 × 54 × 54
Вес, кг	0,69	0,42

© ООО «ПЕЛ», 2005 – 2026