

Опция	Описание	Simple R II	Simple R IIM	Simple R III
Transfer	Возможность обмена клипами и плейлистами между серверами SLOMO.TV в локальной сети.	Включено	Включено	Включено
Game Analyzer	Телестратор для наложения графических элементов (линий, стрелок, изогнутых стрелок, кругов и т.д.) и свободной графики на «live» видео. Рекомендовано использовать графический планшет «Wacom Cintiq» (не входит в опцию).	Включено	Включено	Включено
Launcher	Удобный инструмент для настройки конфигурации и управления проектами в соответствии с конкретными задачами.	Включено	Включено	Включено
Увеличение числа каналов до конфигурации 662	Переход от базовой конфигурации 442 к работе с 6 каналами записи, 6 каналами поиска и 2 каналами воспроизведения.	✓	✓	✗ Базовая конфигурация 662
Поддержка 3G SDI	Работа с сигналами 3G-SDI для телепроизводства в режимах 1080p50/60 и 1080i100/200 (SuperMotion).	✓	✓	✓
DMR™ (Direct Movie Record)	Многоканальная запись видео напрямую в нативные файлы нелинейных монтажных станций (NLE) с кодеками ProRes, AVID DNxHD, DVCPro HD, DVCPro 50, IMX, XDCAM 50, AVC-Intra 100/XAVC. Включает 1U внешнее устройство с 4 корзинами для стандартных 3.5" SATA жестких дисков.	✗	✓	✓
DMR™ 2	Опция расширяет возможности DMR™ путем дополнительной параллельной записи на NAS – позволяет записывать видео для NLE одновременно на два устройства (SSD/HDD, установленные в стойках DMR™, и NAS по локальной сети). Требуется опция DMR™.	✓	✓	✓
SDX*	8-слотовый высокоскоростной (USB 3.0) ридер для SD карт. SD карты могут быть использованы для экспорта/импорта материала.	✗	✓	✓
Второе независимое рабочее место	Дополнительное рабочее место оператора повторов. В опцию входит второй повторный пульт. Опция позволяет использовать один сервер в качестве 2-х независимых систем повторов с конфигурацией 662.	✗	✗	✓
Расширенный экспорт	MXF/QT экспорт записанного материала в нативные файлы Apple Final Cut, Avid MC и Adobe Premiere с кодеками DVCPro / Apple ProRes / DNxHD.	✓	✓	✓

Опция	Описание	Simple R II	Simple R IIM	Simple R III
Встроенный SSD массив*	Встроенный дисковый массив на базе SSD дисков делает систему легкой, надежной и невосприимчивой к сильным вибрациям при перевозке.	Включено	Включено	Включено
Увеличение ёмкости встроенного дискового массива*	Увеличение объема встроенной памяти до 66/133/266/400 часов HD видео 100Мбит/с	✓	✓	✓
Редундантный блок питания*	Парный редундантный блок питания (два блока работают параллельно, если один выходит из строя, второй автоматически берёт на себя всю нагрузку без прерывания работы сервера).	✓	✓	✓
Super Motion	Поддержка высокоскоростных 2х, 3х, 4х Super Motion камер. (Требуется 2...4 выделенных SDI видеовхода)	✓	✓	✓
Xtra Motion	Поддержка 6х GVG LDX-86 HS/XS камер (Требуется 3 выделенных 3G SDI видеовхода) в режиме 180p/360i.	✓ (Требуется поддержку 3G)	✓ (Требуется поддержку 3G)	✓ (Требуется поддержку 3G)
HyperMotion	Опция поддержки высокоскоростных камер Ikegami Hi Motion-II со скоростью 1000 кадров/с (требуется от 1 до 3 выделенных входов SDI). В комплект входит специальный кабель дистанционного управления для камеры HiMotion-II.	✓	✓	✓
Super-Xtra Motion	Опция поддержки высокоскоростных камер Super Motion: 4 камеры Panasonic AK-HC5000/AK-UC4000 (требуют 4/3 выделенных входа 3G SDI) в режимах 240p/180p/240i/180i; 6 камер GVG LDX-86 HS/XS (требуют 3 выделенных входа 3G SDI) в режимах 180p/360i. - Dream Chip 500 – без привязки к количеству камер.	✓ (Требуется поддержку 3G)	✓ (Требуется поддержку 3G)	✓ (Требуется поддержку 3G)
Safeguard	Система циклической записи до 8 каналов Full HD. В случае возникновения проблем с основным записывающим устройством, видеоматериал может быть экспортирован через сетевой порт или порт USB 3.0.	✓ (Для модели 662)	✓ (Для модели 662)	✓
IPConnect	Программная опция позволяющая использовать IP камеры, работающие по стандартным протоколам NDI и RTSP: - Добавление к серверу 4 NDI входа и 1 NDI выхода - Подключение к серверу дополнительно до 4 IP камер	✓	✓	✓

Опция	Описание	Simple R II	Simple R IIM	Simple R III
8-канальное приложение для видеосудейства videoReferee®	Приложение videoReferee® для работы с 8 камерами. Одновременный поиск по каналам, разметка событий, регулируемая скорость воспроизведения. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 запись – поиск, 1 запись – Поиск/Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 запись – Zoom search. Включает специализированный пульт Control-VR.	✓	✓	✓
12-канальное приложение для видеосудейства videoReferee®	Приложение videoReferee® для работы с 12 камерами. Одновременный поиск по каналам, разметка событий, регулируемая скорость воспроизведения. Режимы отображения: 4 Live, 1 Live, 4 запись – поиск, 1 запись – Поиск/Воспроизведение (регулируемая скорость), 1 запись – Zoom search. Включает специализированный пульт Control-VR.	✗	✗	✓
Соглашение об уровне обслуживания (SLA)	Сервисное обслуживание сервера Simple R на один год (12 месяцев) после окончания гарантийного срока (12 месяцев) и обновление всех версий ПО до актуального. Поддержка в течение одного рабочего дня.	✓	✓	✓
Примечания: * – доступно при заказе.				
		✓ – Доступно для заказа.	✗ – Недоступно для заказа.	