

## Технические характеристики

Параметры	videoReferee®-5G	videoReferee®-5GHS
<b>Видеовходы</b>		
HD-SDI	24	24
3G-SDI *	24	24 / 20 ***
Для высокоскоростных камер	–	– / 4 ***
<b>Видеовыходы SDI</b>		
Для высокоскоростных камер ***	–	– / 4 ***
<b>Видеоформаты</b>		
1080i	1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i	
1080p	1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF	
720p	1280 x 720 / 59.94p; 1280 x 720 / 50p	
3G *	1920x1080/59.94p, 1920x1080/119.88i,	1920x1080/50p, 1920x1080/100i
	Поддержка режимов 16:9 и 4:3	
<b>Каналы (одновременно)</b>		
HD	24 Записи + 1/2/3/4 Поиска или 1 Воспроизведение	
3G *	24 Записи + 1/2/3/4 Поиска или 1 Воспроизведение	
<b>Видеостандарты SDI</b>		
HD	HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M	
3G *	3G видео соответствует SMPTE 424M / SMPTE 425M	
<b>Подключение судейского монитора</b>		
	4 (через Display Port)	
<b>Опция SDI выхода судейского монитора **</b>		
	HD-SDI	
<b>Мультивьювер</b>		
	До 26 видео-окон. 2 раскладки Опция Задержки 3с	
<b>Жестовое управление ****</b>		
	Да **	

Параметры	videoReferee®-5G	videoReferee®-5GHS
<b>Количество рабочих мест судей</b> (каждое дополнительное рабочее место комплектуется пультом управления)		
	1 + 3 **	
<b>Отдельное рабочее место инженера</b>		
	Да	
<b>Аудиовходы</b>		
	2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (необходимо использовать эмбеддер, в комплект поставки не входит)	
<b>Аудиовходы при использовании камер mini-vR-Cam</b>		
	2 источника звука на каждую камеру	
<b>Аудиовыходы</b>		
	Звуковой выход материнской платы / DP	
<b>Дисковая подсистема</b>		
Тип	Гибридная: SSD + HDD	
Емкость	20 ТБ + 58 ТБ	
<b>Интерфейс с матч-контроллером *****</b>		
	Есть / PiP с любой камерой	
<b>Кодеки</b>		
для записи	I-Frame DCT Based	
для экспорта	M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD; XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD)	
<b>Управление</b>		
	Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по RS-232 / RS-485 / USB / Ethernet), клавиатура, мышь	
<b>Дополнительно</b>		
	Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv	
<b>Интернет интерфейс и управление</b>		
	Да	

Параметры	videoReferee®-5G	videoReferee®-5GHS
<b>Обмен данными</b>		
Ethernet	1/10 GbE	
USB3.0	Встроенный trayless/toolless 3.5" SATA HDD Rack	
DMR™ RACK	1	
<b>Максимальные дальности подключений</b>		
SDI	До 110м	
3G-SDI	До 90м	
Управления	До 150м	
DP	До 5м	
<b>Электропитание</b>		
Сеть	110В/60Гц или 220В/50Гц; Блок питания с двойным резервированием	
Мощность	450 Вт	
<b>Физические параметры</b>		
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	176,5 мм × 484 мм × 591 мм	
Вес	19,5 кг / 25,9 кг	
<b>Примечания:</b>		
* – Поддержка 3G SDI Level A, Level B.		
** – Опционально.		
*** – Опция выдачи сигналов высокоскоростных камер для телевещателей. При использовании опции число входных каналов уменьшается на количество выводимых камер (например, с 24 до 20 при использовании 4 камер).		
**** – Сенсорный монитор не входит в комплект поставки. Рекомендовано к использованию: Iiyama multi-touch monitor.		
***** – Поддержка матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NatalInfo, Victory, VITA, Araneus-NGLight, ElTablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700, Control-MC		