

videoReferee® Jr.

Технические характеристики

Наименование параметра	Jr.2 / Jr.4 / Jr.8
Видеовходы HD/SD-SDI	2 / 4 / 8
Видеоформаты	1920 x 1080 / 50i; 1920 x 1080 / 59.94i 1920 x 1080 / 29.97PsF; 1920 x 1080 / 25PsF 1280 x 720 / 59.94p*; 1280 x 720 / 50p* 720 x 480 / 29.97 PsF; 720 x 576 / 25 PsF; 720 x 480 / 59.94i; 720 x 576 / 50i Поддержка режимов 16:9 и 4:3
Каналы (одновременно)	2 / 4 / 8 Записи; 2 / 4 / 1 Поиска; 1 Воспроизведения
Выход для 2-го судейского монитора	Нет / HDMI™ дублирует основной монитор
Кодеки	
для записи	MJPEG
для экспорта	M2TS; MPEG-4 (*.mp4); H264 (*.mp4); DVD XDCAM 50 (*.mxf) (только для HD)
Тип дисковой подсистемы	SSD
Емкость дисковой подсистемы	2 / 4 / 8 Тбайт 21 / 42 / 84 часов Full HD видео
Аудиовходы	2 эмбеддированного звука с каждым каналом видео (эмбеддер в комплект поставки не входит)
Аудиовходы при использовании камер vR-Cam	2 источника звука на каждую камеру
Аудиовыходы	встроенные в систему динамики или наушники
Вход для матч-контроллера	Внешний *** / PIP с любой камеры
Количество мест управления	1
Визуализация видео, контроля и управления	Встроенный 21" LCD монитор 1920x1080 с сенсорным экраном
Управление	Сенсорный экран; Специализированный судейский пульт с Jog/Shuttle (подключение по USB), клавиатура, лазерная мышь; vR-Keypad **
Дополнительно	Возможность совместной сетевой работы с системами повторов и многоканальной записи slomo.tv
Обмен данными	USB FLASH, SD Card, Ethernet
Видеостандарты SDI	HD видео соответствует SMPTE 292M, SMPTE 274M 720p видео соответствует SMPTE 296M SD видео соответствует SMPTE 259M
Максимальные дальности подключений	SDI до 110м; HDMI™ до 5м; Управления до 3м
Потребляемая мощность	200 Вт
Электропитание	110В/60Гц или 220В/50Гц
Конструкция	Моноблок
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм	430 x 557 x 196
Вес, кг	7,6

Примечания:

* – разрешение 720p может быть применено только одновременно ко всем каналам.

** – опционально.

*** – поддерживаемые типы матч-контроллеров: Westerstrand, Nautronic NTpult, Nautronic NAUCON-1000, Bodet, Omega Saturn, Megalux, NatalInfo, Victory, VITA, Araneus-NGLight, EITablo, Stramatel, Colosseo, CEDR, Favero Console-700.